



**Van der Hout
& De Jong**
betonputten.nl



SEPTICTANK IBA I

Goedgekeurde en gecertificeerde septictanks

De septictank is gecertificeerd en uitgevoerd conform regeling Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO). Hiermee voldoet de septictank aan alle eisen uit het Lozingenbesluit: WVO huishoudelijk afvalwater (Stb. 1997, 27).

De septictank wordt geleverd met het wettelijk verplichte CE Certificaat, conform NEN-EN 12566-1.

Goedkoopste septictank

Qua plaatsingsuren is een septictank uit één stuk het snelst geplaatst. Met minder man- en kraanuren bespaart dat snel enkele honderden euro's. Bovendien is een septictank uit één stuk direct en blijvend waterdicht. Betonnen septictanks zijn degelijker en

goedkoper dan de kunststof uitvoeringen. Wij adviseren een betonnen septictank.

Laag in gewicht!

De verbeterde septictank (VST) bestaat uit één rechthoekige betonput. De betonput is gemaakt van hoogwaardig, zelfverdichtend, gewapend gietbeton C60/75 en heeft als milieuklasse XA3. Een kwaliteits betonmortel! De septictank heeft een inhoud van 6000l. en een gewicht van ca. 3500 kg. Hierdoor nog prima te tillen met een mobiele wielkraan.

De PVC 125 buizen, in de aan- en afvoeropeningen zijn standaard aangebracht. U kunt direct de aan- en afvoer buizen aanschuiven.




Kenmerken septictank:

- Eén betonput, inwendig 3 compartimenten
- Netto inhoud: 6000 liter
- Conform EN-12566-1
- Levering met CE certificaat
- Zelf verdichtend gietbeton C63/75
- Milieuklasse betonmortel: XA3
- Geschikt voor lichte verkeersbelasting
- Prima te tillen met mobiele wielkraan

Maten:

Lengte:	238 cm.
Breedte:	158 cm.
Hoogte:	225 cm.
Ø Inlaat (IN):	PVC 125
Ø Uitlaat (UIT):	PVC 125
Hoogte IN:	ca. 199 cm.
Hoogte UIT:	ca 190 cm.
Gewicht:	ca. 3500 kg.
Mangaten:	2x ø 60 cm.
Hijslussen:	4 stuks
Tolerantie van ± 2 cm	



Voorzien van:

Twee, dikke betonnen afdeklatten bij de mangaten.
CE-Certificaat EN 12566-1
Waterdichtheidscertificaat
Verkeersklasse B garantiecertificaat

Belasting:

Geschikt voor verkeersklasse B 125 kN/m²:
80 cm gronddruk + bestelbusjes tot 3500 kg.

Opties:

Septictanks met kleinere of grotere inhoud
Extra doorvoeren t/m pvc 315
Uitneembare putdeksels in betonkader
Schachten / opzetstukken
Advisering m.b.t. verkeersklasse D400
Plaatsing rechtstreeks in de bouwput

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.



*Van der Hout
& De Jong
betonputten.nl*

**Bedankt voor uw interesse!
Voor meer info:**

info@betonputten.nl of kijk op: www.betonputten.nl