

## Kenmerken infiltratieput:

- Verkeersklasse A: Zonder bodem
- Rondom voldoende geperforeerd
- Maatvoering perforaties: ca 30mm.
- Betonkwaliteit: B 35/45
- Leverbaar in de verkeersklassen A, B en C
- In de afdekplaat een mangat



## Maten:

Inhoud (liter)	Gewicht (kg)	Diameter (m)	Hoogte	Hijsvoorziening	Toegang bufferruimte
2000	1380	1.70	1.12	Ja	Ja
3000	1400	1.70	1.65	Ja	Ja
5000	3150	2.25	1.80	Ja	Ja
7500	6300	2.80	1.60	Ja	Ja
8000	4250	2.80	1.70	Ja	Ja
10000	4850	2.80	2.00	Ja	Ja
15000	8150	3.48	1.97	Ja	Ja
20000	9440	3.48	2.48	Ja	Ja

- Maten en gewichten gelden voor de uitvoering in verkeersklasse A
- De 15.000L. en 20.000L. worden altijd mét bodem geleverd.

## Voordelen:

- Toegankelijkheid
- Vervuiling via het mangat verwijderd
- Plaatsing kost weinig manuren
- Geen zandvangput nodig
- Bewezen duurzame werking
- Beton is vormvast, plastic/kunststof niet
- Prijstechnisch interessant

## Opties:

- Voorgemonteerde doorvoeren tot pvc 400
- Uitneembare putdeksels in betonkader
- Opzetschachten
- Advisering m.b.t. verkeersklasse D400
- Plaatsing rechtstreeks in de bouwput

Betonputten.nl behoudt zich het recht op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of meer in het algemeen te actualiseren.